

CSGBシリーズセット方法（CSGB タイプ / ゴム紐もしくは組みひもΦ2.5～3.0用）

ご使用にあたっては実際にご使用になるコードを使い、実際の使用部位、使用方法で十分に機能をご確認ください。
推奨太さ以外のコードをご使用になる場合、あるいは誤ったセットをした場合、不具合が発生する場合があります。

1 材料の準備

- ① 本体・キャップ：外観にキズや異常がない事をご確認ください。
- ② コードは製品に合ったものをご使用ください。
 - ・ 端末は平らに切断し、端末の表皮と芯線を溶融させる熱処理を施してください。
 - ・ 表皮が拡散したり、過度な溶融による塊があってはけません。



2 コードを本体に通す

- ① コード2枚を本体の幅の狭い穴の側から幅の広い穴の側へ通してください。



3 2枚のコードでキャップのトゲ状の突起部分を挟み、ひっかける

- ① コードをトゲ状の突起部分がある溝に押し込みます
- ② もう1本のコードも同様に溝に押し込み、2本のコードでキャップをはさみます。



4 コードがトゲに引っかかった状態のキャップを本体に入れる

- ① コードがはずれないように指で押さえながらキャップを本体に入れます。
- ② もう片方の手で本体を持ちながら押し込んでいきます。



5 キャップと本体をセットする

- ① カチッとロックされるクリック感があるまでキャップ上部を押して本体にセットします。
- ② 本体とキャップが隙間なくセットされたことを確認してください。



6 確認

- ① ひっぱってもコードが抜けを確認してください。

